

disan
CENTRAL VACUUM SYSTEMS

NAOS, MIRAI, SIRIUS

SERIE 8000

CONVENIENTE
PRESA INTEGRATA



SILENZIOSO
ISOLAMENTO ACUSTICO



EFFICIENTE
MOTORE TANGENZIALE



DUREVOLE
PROTEZIONE FILTRO



SICURO
CARBONCINI CON STOPPER



PRATICO
CONTENITORE LEGGERO



Impresa dell'
ALTO ADIGE



disan
CENTRAL VACUUM SYSTEMS

DATI TECNICI

Condizioni d'impiego indicative

	NAOS 8000	MIRAI 8000	SIRIUS 8000
Superficie consigliata	120–250 m ²	150–350 m ²	200–500 m ²
oppure lunghezza massima tubazioni	ca. 50 m	ca. 70 m	ca. 110 m
oppure numero prese max	5-9 Stk.	7–12 Stk.	10–15 Stk.

Dati tecnici

Potenza motore	1,8 kW	1,8 kW	1,9 kW
Stadi turbina	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
Tensione di alimentazione	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44
Depressione max	303 mbar	303 mbar	341 mbar
Portata d'aria max	216 m ³ /h	230 m ³ /h	245 m ³ /h
Airwatt @ Ø32mm	652 W	666 W	696 W
Superficie filtrante	10.250 cm ²	19.600 cm ²	19.600 cm ²
Materiale copro macchina	Metall/ABS	Metall/ABS	Metall/ABS
Capacità contenitore polvere	25 L	45 L	45 L
Dimensioni	97x32 Ø	125x39 Ø	125x39 Ø
Rumorosità	61 dB	61 dB	60 dB
Peso con imballo/netto	22,5/17,5 kg	37,2/29,4 kg	37,5/29,7 kg